


VEKA SOFTLINE 82 MD



Beépítési mélység:	82 mm
U_f -érték:	$1,8W/m^2 K$
U_w -érték:	$0,84W/m^2 K$
Üvegezés:	48 mm-es vastagságig



EKA SOFTLINE 82 MD

- ✓ **ALACSONY ÁR ÉS MAGAS HŐSZIGETELÉS**
- ✓ **MODERN PROFILRENDSZER NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ABLAKOKHOZ**
- ✓

A VEKA SOFTLINE 82 7 KAMRÁS PROFILLAL RENDELKEZIK, AMELY JELENTŐSEN CSÖKKENTHETI AZ ENERGIAFOGYASZTÁST. A HÁROM TÖMÍTÉSI SZINTTEL ÉS AZ INNOVATÍV ÜVEGEZÉSSSEL KOMBINÁLVA KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI ÉRTÉKEK ÉRHETŐK EL, ÍGY AZ ENERGIAKÖLTSÉGEK JELENTŐSEN CSÖKKENTHETŐK. AZ EXTRA ERŐS FALAK MEGFELELNEK A LEGMAGASABB EURÓPAI MINŐSÉGI SZABVÁNYNAK. A KERETNEK KERÜLETI KÖZÉPSŐ TÖMÍTÉSE VAN. A TÖBBI INNOVATÍV TÖMÍTÉSSEL EGYÜTT EZ BIZTOSÍTJA A HIDEGET, A HUZAT ÉS A NEDVESSÉG ELKERÜLÉSÉT. A VEKA SOFTLINE 82 JÓ VÁLASZTÁS, KÜLÖNÖSEN ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS PASSZÍV HÁZAK SZÁMÁRA. EMELETT RENDKÍVÜL STABILITÁSSAL, TARTÓSSÁGGAL, BIZTONSÁGGAL, BIZTONSÁGGAL, VALAMINT MAGAS ESZTÉTIKÁVAL ÉS FUNKCIONALITÁSSAL RENDELKEZIK.

EZT A RENDSZERT MAXIMÁLIS ENERGIAMEGTAKARÍTÁSRA, NAGY MEGJELENÉSI IGÉNYEKRE ÉS NAGYOBB FÉNYÁTERESZTŐ KÉPESSÉGRE TERVEZTÉK. A MŰANYAG ABLAKOK ELŐZŐ GENERÁCIÓINAK TAPASZTALATAIN ALAPULÓ RÉSZLETEKRE ÉS JAVÍTÁSRA HELYEZETT HANGSÚLY SEGÍT A LEGIGÉNYESEBB ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN IS. EZEK AZ ABLAKOK ÚJ ÉPÜLETEKRE - ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ - ÉS PASSZÍVHÁZAKRA, DE RÉGEBBI ÉPÜLETEK REKONSTRUKCIÓJÁRA IS SZOLGÁLNAK. A KÜLÖNBÖSÉG AZ, HOGY A VEKA SOFTLINE 82 ABLAKOK KÖZPONTI TÖMÍTÉSSEL RENDELKEZNEK, AMELY MÉG NAGYOBB SZIGETELÉSSEL, ZAJ ELLENI TULAJDONSÁGOKKAL ÉS HARMATPÖRKÖLÉSEL SZEMBEN RENDELKEZIK.