

SoftLine 76 MD rebszer

Kiváló VEKA minőség:

A SOFTLINE 76 rendszerek a legmagasabb minőségi besorolásnak felelnek meg: A-osztály a DIN EN 12608 szabvány szerint. A 3 mm-es külső falvastagság, 2,7 mm vastagság a falban és a csatlakozásokban ($\pm 0,2$ mm tűréshatárral) olyan fontos me- chanikus előnyöket biztosítanak, mint pl. a szélellenállás, és a csavarozások szilárdsága

Megbízható stabilitás

A konstruktív megerősítések és a precízen illesztett acélmerevítések a

- 6 mm-es rendszer többkamrás geometriával
- Energia- és költséghatékonyság teljes egyen- súlyban
- Elsőosztályú lakóélmény a kiváló hőszigetelésnek és a hatékony hangszigetelésnek köszönhetően
- Magas csapóeső-ellenállás megvéd a beszivár- gó nedvesség ellen
- Betörésvédelem DIN EN 1627 szabvány szerint az RC2 ellenállás osztályig a megfelelő vasala- tokkal
- Újépítés és felújítás esetén is ideális megoldás

Energiahatékonyság

- Az aktuális és előrelátható törvényes előírások szerinti hatékony hőszigeteléssel energiát és fűtési költséget takaríthatunk meg, és hosszútávú befektetési biztonságot nyújt.
- A profilrendszer hőszigetelési értéke: $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ értékig
- Németországban gyártott A-osztályú VEKA mi- nőség DIN EN 12608 szabvány szerint
- Erős falazat a külső és a statikailag meghatározó falc és csatlakozási területen
- További stabilitás az acélmerevítésnek köszön- hetően a hosszú élettartamért és működési biztonságért
- Kiváló U értékek a hatékony hőszigetelésért a nagyméretű, tetszetős és nagy fényáteresztő üvegfelületek esetén is

Szigetelési rendszer

- 3 szigetelési szint tartja távol a zajt, a hideget és a huzatot
- Körbefutó középtömítés a tokban
- Optimálisan elhelyezett és mélyen behúzott üve- gezőgumi a szárnyban igényes megjelenéssel a lehető legnagyobb felületért
- Kiváló minőségű szigetelések szürke vagy fekete

„Mérlegünk: teljesen kiegyensúlyozva!”

SOFTLINE 76 rendszernek további alakstabilitást biztosít. Így élvezheti.

- Az egész ablak hőszigetelése: U_w értékig $= 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Középtömítéses rendszerekhez is alkalmas a működésbiztonságot és a hosszú élettartamot – még a nagyfelületű, statikusan igénybevett ablakok ese- tében is.

Kellemes lakóélmény

A **SOFTLINE 76** rendszerben a 28 mm mély üvegfalc csökkenti a hőhidak képződését, mellyel az

értékes szobahő elillanhat a lakásból. A kiváló hatékonyságú szigetelési rendszer megakadályozza az olyan kellemetlen hatásokat is, mint a kondenzvízképződés, a huzat, a hidegpára és a hideg felületek.

[$U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$ esetén]

Üvegfalc

28 mm-es üvegfalcmagasság a profilban az optimális hőmérséklet átmenethez és a kondenzvíz képződés elkerülésére